

Условия поставки и хранения товара

I. Поставка товара силами Поставщика:

1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика/Продавца, либо транспортом третьих лиц по поручению Поставщика/Продавца до адреса доставки указанного Покупателем в заявке/договоре. Заявка направляется не позднее 16.00 часов дня, предшествующего дате поставки. В заявке необходимо указать: дату поставки, адрес доставки, номер контактного телефона, особенности подъездных путей, способ разгрузки, расстояние, номенклатуру и количество груза. Отгрузка товара осуществляется после согласования заявки Поставщиком/Продавцом, и полной оплаты Товара и стоимости доставки. При изменении Покупателем адреса доставки Поставщик/Продавец вправе изменить стоимость доставки.

2. В случае если стоимость доставки не включена в стоимость товара, то она оплачивается согласно прейскуранта Поставщика/Продавца, размещенного на официальном сайте www.cottage-samara.ru, действующего на дату доставки.

2.1. Стоимость предварительно оплаченной доставки может быть изменена Поставщиком/Продавцом в одностороннем порядке в случае значительного увеличения себестоимости перевозки товара. Покупатель вправе отказаться от услуг по доставке товара, потребовать возврата оплаченной за доставку суммы денежных средств и организовать доставку товара за свой счет и своими силами.

3. Поставщик/Продавец в согласованный с Покупателем день осуществляет доставку Товаров до склада Покупателя или любого другого места, указанного Покупателем. В случае невозможности доставки Товара до места разгрузки (отсутствие подъездных путей, наличие перегораживающих подъезд газопроводов, электросетей и иных конструкций), невозможность поворота или разворота автомашины по габаритам, водитель Поставщика/Продавца вызывает по телефону Покупателя либо его представителя. В случае невозможности устранения препятствий составляется Акт о невозможности исполнения условий поставки. В случае отказа либо невозможности прибытия Покупателя, либо его представителя к месту разгрузки в течении часа Акт составляется в их отсутствии. В соответствии с этим Актом обязательства Поставщика/Продавца по доставке товара считаются выполненными, товар возвращается на склад поставщика либо доставляется до согласованного сторонами нового места разгрузки, расстояние до которого не превышает оплаченное.

4. Покупатель несет ответственность за предоставление достоверных данных о расстоянии до адреса доставки и наличие подъездных путей к нему. В случае расхождения свыше 10 км фактического расстояния от расстояния, указанного Покупателем, Покупатель обязан доплатить разницу в соответствии с прейскурантом Поставщика/Продавца.

5. В случае доставки Товара на транспортном средстве с разгрузочным механизмом (манипулятор), Покупатель обязан обеспечить для производства работ по разгрузке двух подсобных рабочих.

6. При разгрузке товара Покупатель обязан проводить разгрузку автомашин в установленное время: МАЗ, КАМАЗ 12,5 м и 9,0м - не более 2 часов, КАМАЗ 5,2м и 6,0м и ЗИЛ - не более 1,5 часа. В случае разгрузки сверх установленных норм времени, составляется акт о простое. Покупатель оплачивает время простоя на основании данных, указанных в акте, транспортных накладных и путевых листах.

7. Покупатель обязан содержать разгрузочные площадки и подъездные пути в надлежащем состоянии, и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автомобилей и их свободное маневрирование.

II. Поставка Товара на условиях самовывоза:

1. Передача Товара Покупателю происходит на складе Поставщика/Продавца. Вывоз Товара Покупатель осуществляет собственным (привлеченным) автомобильным транспортом

(самовывоз) – грузоотправителем при этом является Покупатель. Погрузка Товара в транспортное средство осуществляется силами Поставщика/Продавца.

2. К транспортному средству предъявляются следующие требования:

- борта транспортного средства должны открываться по всей длине кузова с обеих сторон, погрузка производится автопогрузчиком вдоль бортов по длине кузова;
- тентованные транспортные средства до заезда на территорию предприятия должны быть подготовлены к загрузке, а именно: расшнурованы, растентованы с обеих сторон, грузовая платформа должна быть чистой и ровной;
- обязательно наличие стяжных ремней для крепления груза в кузове из расчета одного ремня на 2 (два) поддона.

3. Требования к загрузке Товара:

- загрузка паллет производится в один ярус с условием размещения поддонов в одном ряду плотно друг к другу;
- каждый ряд паллет газобетона крепится к грузовой платформе крепежными ремнями с применением деревянных или стальных прокладок. Усилия затяжки должно обеспечивать надежную фиксацию паллет на грузовой платформе, не допускающую их перемещение во время движения;
- с момента выезда автомобиля со склада, ответственность за доставку груза к месту назначения несет водитель.

4. Требования к разгрузке Товара:

- разгрузку газобетона на поддонах необходимо производить по 1 поддону грузоподъемным краном или вилочным погрузчиком, а также возможна разгрузка газобетона с поддонов в ручную;
- разгрузка поддонов с газобетоном должна осуществляться на заранее подготовленную, горизонтальную, ровную поверхность с небольшим уклоном и хорошим водоотводом;
- при производстве разгрузочных работ грузоподъемным краном разрешается использовать только испытанные исправные грузозахватные приспособления, соответствующие типу и массе поднимаемого груза. Рекомендуется использовать текстильные стропы длиной не менее 3,0 метров с целью предотвращения образования сколов на лицевых поверхностях газобетона при его зацепке;
- разгрузку вилочным автопогрузчиком рекомендуется производить с обоих бортов;
- складирование поддонов с газобетоном на строительных объектах рекомендуется производить не более чем в два яруса.

III. Хранение товара:

1. Хранение Товара осуществляется в штабелях не более 2-х ярусов по высоте строго в горизонтальном положении, контакта с землей быть не должно в целях защиты изделий от почвенной влаги.

2. Для защиты изделий от атмосферных осадков в период длительного зимнего хранения необходимо использовать временные укрытия: навесы, щиты, рулонные гидроизоляционные материалы, кровельные листы и т.д. Укрытия должны быть устроены так, чтобы стекающая с них вода не попадала на изделия.

3. При производстве работ во время выпадения атмосферных осадков, а также при перерывах в работе, необходимо принимать меры по защите верхнего обреза кладки от намокания. Подоконные участки стен на период до монтажа окон и подоконных отливов также следует укрывать от осадков. Вертикальную поверхность нижних рядов кладки, находящихся в зоне увлажнения отбойными брызгами, рекомендуется укрывать временным фартуком до устройства проектной защиты от переувлажнения. Для этого производится устранение всех имеющихся потёков с крыши. Все горизонтальные поверхности стеновых конструкций следует закрыть водостойкими материалами, удерживающими жидкость. Для защиты от длительного воздействия дождевых и снеговых осадков используется рубероид или другие рулонные гидроизоляционные материалы.